

El relleno con **SECADO RAPIDO** para todas las mamposterías en dos referencias: FINO y GRUESO.

USOS

- Sustituye los repellos de arena con cemento, argamasas o los rellenos acrílicos con base en arena y mezclas propias.
- El Relleno Listo GRUESO está diseñado para ser aplicado en interiores como estuco de relleno, sobre cualquier tipo de mampostería, como ladrillo común, ladrillo farol, bloque prefabricado de hormigón o ladrillos de chircal.
- El RellenoListo FINO por su parte está diseñado para ser aplicado en interiores como estuco de relleno, sobre placas de concreto vaciado, placas prefabricadas o similar.
- Se puede aplicar para resanes de regatas y cajas sin que luego de secado se fissure,
- No requiere materiales adicionales para su preparación. **Solo se mezcla con agua.**
- Después de aplicado el RellenoListo de interiores se recomienda utilizar el EstucoListo de Impadoc, dejando transcurrir 48 horas promedio para pintar el espacio.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Secado rápido para permitir mayor PRODUCTIVIDAD.
- Su tiempo de secado promedio es 20 minutos-25 minutos entre capas.

PRESENTACIÓN

Bulto x 25 Kg.



PROPIEDADES FISICAS

Tiempo de Fraguado	25 +/- 2 minutos
Color	Gris Medio
Textura	Polvo Granulado

VENTAJAS

SECADO RAPIDO = PRODUCTIVIDAD

- Viene listo y por tanto se logra mayor productividad en obra. **SOLO MEZCLAR CON AGUA.**
- Su secado rápido, permite reducir en 8-10 días los tiempos de ejecución de la actividad de repellos.
- Color gris medio.

DURABILIDAD

Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.



RELLENOLISTO DE INTERIORES
FINO Y GRUESO

RENDIMIENTOS

Los consumos promedio son aproximados y están sujetos a las plumadas y escuadras de las superficies.

RELLENOLISTO GRUESO INTERIORES			
Superficie de Aplicación	ESPESESORES PROMEDIO		
	3 mm	4 mm	5 mm
Concreto Vaciado y/o Prefabricado	2,5 a 3,0 kg. x m ²	3,0 a 3,5 kg. x m ²	3,5 a 4,5 kg. x m ²
Bloque de Hormigón	2,5 a 3,0 kg. x m ²	3,0 a 3,5 kg. x m ²	3,5 a 4,5 kg. x m ²
Ladrillo Estructural	3,0 a 4,0 kg. x m ²	4,0 a 5,0 kg. x m ²	5,0 a 6,0 kg. x m ²
Ladrillo Farol	N. A.	4,5 a 5,5 kg. x m ²	5,5 a 6,5 kg. x m ²
Ladrillo Común	N. A.	5,0 a 6,0 kg. x m ²	6,0 a 7,0 kg. x m ²

RELLENOLISTO FINO INTERIORES			
Superficie de Aplicación	ESPESESORES PROMEDIO		
	1 mm	2 mm	3 mm
Concreto Vaciado y/o Prefabricado	0,8 a 1,2 kg. x m ²	1,2 a 2,2 kg. x m ²	2,2 a 3,2 kg. x m ²
Bloque de Hormigón	0,8 a 1,2 kg. x m ²	1,2 a 2,2 kg. x m ²	2,2 a 3,2 kg. x m ²



Sobre Bloque de Hormigón



Sobre concreto vaciado y/o placa prefabricada.



Sobre ladrillo estructural.



Para dar acabado final de color blanco aplique EstucoListo

www.impadoc.com - asistenciatecnica@impadoc.com

Oficinas y Planta:

Km. 7 Vía Cali - Jamundi Valle del Cauca - Colombia
Tels.: (57) (2) 555 2406 Telefax: (57) (2) 555 4687
ventas@impadoc.com

Oficina Bogotá:

Carrera 28A No. 15-10
Paloquemao Tels.: 237 1019 - 201 0140
ventasbogota@impadoc.com

